

# Kildesortering af bygge- og anlægsaffald

## HVAD ER BYGGEAFFALD?

Affald beskrevet ved EAK-kode 17 (Europæisk affaldskatalog):

- Beton, mursten, tegl og keramik (17.01)
- Træ, glas og plast (17.02)
- Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter (17.03)
- Metaller (og legeringer heraf) (17.04)
- Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klipmaterialer (17.05)
- Isoleringsmateriale og asbestholdige byggematerialer (17.06)
- Gipsbaserede byggematerialer (17.08)
- Andet bygnings- og nedrivningsaffald (17.09)

## HVAD ER KILDESORTERING?

Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i affald egnet til materialenytiggørelse, forbrændings- og deponeringsegnet affald samt sortering efter materiale og anvendelsesform.

## HOVEDREGEL

Efter Affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder kildesortere det erhvervsaffald, hvor materialet kan bruges igen.

Det betyder, at affaldet som minimum skal sorteres i følgende affaldstyper:

### "DE 10 FRAKTIONER"

- Natursten, fx granit og flint.
- Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
- Beton.
- Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.
- Jern og metal.
- Gips.
- Stenuld.
- Jord.
- Asfalt.
- Blandinger af beton og asfalt.

Restaffaldet skal sorteres i deponiaffald og/eller forbrændingseget affald.

Kommunalbestyrelsen skal klassificere affaldet som genanvendeligt, hvis:

- affaldet afleveres til et registreret genanvendelses anlæg,
- affaldet afleveres til en godkendt og registreret indsamlingsvirksomhed, som er undtaget for registrering,
- affaldet bringes til et godkendt og registreret kommunalt behandlingsanlæg (genanvendelses anlæg).

## UNDTAGELSER FOR KILDESORTERING

### UNDTAGELSE 1

Sammenblandinger af affald egnet til genanvendelse

Kommunalbestyrelsen skal klassificere sammenblandinger af genanvendeligt affald som kildesorteret genanvendeligt affald, hvis den affaldsproducerede virksomhed kan dokumentere, at sammenblandingen ikke forringer genanvendelsen for hvert enkelt materiale.

Der er meget genanvendeligt affald, som uden problemer kan håndteres usorteret/sammenblandet uden, der behøver at ske en nævneværdig forringelse af genanvendelsesmulighederne. Fx kan pap, papir plastfolie normalt sorteres efterfølgende uden kvalitetsforringelse. Når der er tale om sådanne affaldstyper kan der slækkes på kravet til dokumentation.

HUSK  
SKRIFTLIG  
AFTALE MED  
INDSAMLER

### UNDTAGELSE 2

Mindre end et ton affald (kun bygge- og anlægsaffald)

Hvis den samlede affaldsmængde fra et konkret bygge- og anlægsarbejde ikke overstiger 1 ton kan affaldsproducenten undlade sortering.

Efter Holbæk Kommunes erhvervsaffaldsregulativ anvises fejlsorteret affald (og usorteret bygge- og anlægsaffald) til sortering på et sorteringsanlæg. Bemærk at det usorterede affald anvises i hvert enkelt tilfælde.

Hvis affaldsmængden fra det konkrete bygge- og anlægsarbejde overstiger 1 ton og der ikke er de fornødne fysiske rammer til at kunne overholde krav om kildesortering, må affaldsproducenten sørge for løbende aflevering på en genbrugsplads, hvor affaldet skal sorteres i overensstemmelse med genbrugspladsens sorteringsregler.

HUSK  
ANVISNING  
FRA  
KOMMUNEN

### UNDTAGELSE 3

Aflevering af usorteret bygge- og anlægsaffald til sorteringsanlæg, registreret i affaldsregisteret som indsamlingsvirksomhed med forbehandlingsanlæg

Usorteret bygge- og anlægsaffald, der kan genanvendes kan sendes til sortering på et sorteringsanlæg, som er registreret i affaldsregisteret som indsamler med forbehandlingsanlæg. Denne bestemmelse giver mulighed for, at begrænse kildesorteringen til alene at omfatte sortering i:

- Affald egnet til genanvendelse
- Forbrændingseget affald
- Deponiaffald
- Færligt affald

SAMMENBLANDET  
GENANVENDELIGT  
KUN "DE 10  
FRAKTIONER"



**Holbæk  
Kommune**

VÆKST OG  
BÆREDYGTIGHED