

Affaldskategorier for bygge- og anlægsaffald, opdelt på baggrund af miljøfarlige stoffer

Kategori	Håndtering	Grænseværdier i ppm	
<b>1</b>	Kan genanvendes <b>efter anmeldelse</b> til kommunen	PCB	< 0,1*
		Bly	< 40
		Hg	< 1
		Zink	< 500
		Cadmium	< 0,5
		Chrom	< 500
		Kobber	< 500
		Nikkel	< 30
<b>2</b>	Anvises af kommunen <b>efter anmeldelse</b> til deponering ved specialanlæg	PCB	0,1-50**
		Bly	40-2.500
		Hg	1-500
		Zink	500-50.000
		Cadmium	0,5-1000
		Chrom (total)	500-1000
		Kobber	500-2.500
		Nikkel	30-1000
		Asbestindhold	
<b>3</b>	Anvises af kommunen <b>efter anmeldelse</b> til specialbehandling på særligt anlæg, som farligt affald	PCB	> 50
		Klorerede parabener	> 10.000
		Bly	> 2.500
		Hg	> 500
		Zink	> 50.000
		Cadmium	> 1.000
		Chrom	> 1.000
		Kobber	> 2.500
		Nikkel	> 1.000

\* Grænseværdien for affald omfattet af restproduktbekendtgørelsen er <2 ppm

\*\* Grænseværdien for affald omfattet af restproduktbekendtgørelsen er 2-50 ppm